



QL Neva

LED lineare IK08, antiesplorazione IP66 con diffusore opaco in policarbonato. Poliestere in fibra di vetro rinforzato ed alloggiamento in colore giallo (RAL1003) con molle in acciaio inossidabile. Interno in ferro verniciato bianco.


Explosion proof IP66, IK08 LED luminaire with transparent polycarbonate diffuser. Glass fibre reinforced polyester housing in yellow (RAL1003) with stainless steel clips. White laquered steel plate gear tray.

Adatto per zona 2 e 22. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/EU. Ex nA IIC T6 Gc en Ex t IIIC T85C Dc. Efficienza dell'apparecchio >100 lm/w

Suitable for zone 2 and 22. According ATEX directive 2014/34/EU. Ex nA IIC T6 Gc en Ex t IIIC T85C Dc. Fixture efficiency >100lm/w.

Non richiede manutenzione e durata pari a 50.000 ore L80. Garanzia di 5 anni.

Maintenance free and long lifetime (50.000 hours L80). Ta -20°C / +40°C. Five year warranty.




Potenza Power	Colore Colour	Lumen	CRI (Ra)	Lunghezza Length (mm)	Larghezza Width (mm)	Altezza Height (mm)	Molle Clips	Ta.Max	kg	Emergenza Emergency (h)	Nr. Art Article no.
22w	4000k	2200	>80	665	145	101	6	40	2	-	OA02223040
40w	4000k	4400	>80	1282	145	101	6	40	3,25	3 (340lm)	OA04023040
45w	4000k	5200	>80	1578	145	101	8	40	3,60	3 (330lm)	OA04523040

Accessori :
- RVS staffe di fissaggio

Accessories:
- Stainless steel clips

Opzionale :
- emergenza di 3 ore (1200 e 1500 mm)
- passacavo ATEX in poliamide o ottone nichelato

Optional:
- 3 hour emergency (1200 and 1500mm)
- Polyamide or brass nickel plated ATEX cable gland



OA04523040
45w 5200lm 4000k
ηLB 100%

