


QL Adda



Lunghezza / length: 1529,5 mm.

Sistema lineare, modulare, resistente agli urti (IK 10) in alluminio estruso grezzo con cavo piatto 7x2,5 mm² (in alternativa 1 o 2 cavi 3x2,5mm² extra). La lunghezza standard è di tre apparecchi. Per ogni apparecchio ci sono solo due punti di sospensione. I sistemi sono imballati sfusi, codificati e preassemblati.

Disponibile con diffusore in policarbonato opaco (fino a 6 mt di altezza) o trasparente (6-8 mt di altezza) con ampio fascio luminoso. Il sistema lineare è completamente modulare e s'innesta nei connettori premontati del cavo piatto interno. Se necessario, tra gli apparecchi se ne possono inserire di fittizi con lunghezze standard (a richiesta misure speciali degli apparecchi fittizi).

Disponibile in soluzioni con vari lumen fino a 173>lm/w. Manutenzione ridotta e 50.000 ore come durata media di vita, L70/Ta 35° C. Stabilità di colore Mac Adam <3. Garanzia 5 anni. Con una garanzia di 10 anni, la durata massima è di 70.000 ore.

A richiesta sono disponibili altri profili e sistemi a sospensione. Oltre all'uscita 1-10V e Dali, si possono fornire gli apparecchi con sistema CLO (Constant Light Output). Con questo sistema, il driver corregge il decadimento del flusso luminoso dei LED.

Il sistema Adda, consistendo di molti componenti quali gli apparecchi fittizi, l'alimentazione, i connettori ed altri elementi, viene fornito unicamente in base a un progetto.



Modular impact resistant (IK10) line system made of unpainted extruded aluminum standard with 7x2,5 mm² flat cable (optional 1 or 2 cables 3x2.5 mm² extra). Standard lengths of 3 luminaire places. Only two suspension points required per line part. The systems are packed in bulk, encoded and supplied pre-assembled, so that there is at least 50% saving assembly time and no waste.

The aluminum QL Adda luminaire is available with opal (up to 6 meters height) or clear polycarbonate (6-8 meter height) diffuser with wide beam angle. The flexline system is completely modular. The internal flat cable has premounted connectors where each luminaire can be clicked into. When needed between luminaires dummy plates with standard fixture lengths can be fitted (optional custom sized dummy plates).

Available in various lumen packages up-to 173> lm/w. Low maintenance and high life expectancy (50,000 hours L70 / Ta 35°C). Color stability, MacAdam <3. Five year warranty. The maximum useful life is 70,000 hours, which allows a warranty to 10 years.

Optionally, other profiles and suspension systems are available. Besides 1-10V and Dali, there is also the possibility to provide the fixtures with CLO (Constant Light Output). With this functionality, the driver corrects the lumen depreciation of the LED.

Since the QL Adda system consists of many different components such as dummy plates, power supplies, connectors and others this system is offered only as a complete system for projects.



Wide Opal + Wide Clear
69W 4000k
ηLB 100%

Watt Power	CLO CLO	Tonalità Colour	Lumen Lumen	lm/w lm/w	Diffusore Diffuser	Fascio (L,B) Beam Angle	Nr. art. Article no.
40w		4000k	5190	130	holder / clear	100°, 111°	MF04023040
40w		4000k	4590	115	opaal / opal	100°, 118°	MF04023041
35w*	x	4000k	4410	132	holder / clear	100°, 111°	MF03523140
35w*	x	4000k	3900	117	opaal / opal	100°, 118°	MF03523141
69w		4000k	8890	129	holder / clear	100°, 111°	MF06923040
69w		4000k	7870	114	opaal / opal	100°, 118°	MF06923041
62w*	x	4000k	7550	131	holder / clear	100°, 111°	MF06223140
62w*	x	4000k	6690	116	opaal / opal	100°, 118°	MF06223141
58w		4000k	8890	153	holder / clear	100°, 111°	MF05823040
58w		4000k	7870	136	opaal / opal	100°, 118°	MF05823041
52w*	x	4000k	7550	155	holder / clear	100°, 111°	MF05223140
52w*	x	4000k	6690	138	opaal / opal	100°, 118°	MF05223141
52w		4000k	8890	171	holder / clear	100°, 111°	MF05223040
52w		4000k	7870	151	opaal / opal	100°, 118°	MF05223040
47w*	x	4000k	7550	173	holder / clear	100°, 111°	MF04723140
47w*	x	4000k	6690	153	opaal / opal	100°, 118°	MF04723140



* CLO DALI - alimentatore da ZN240 usa normalmente 62W (inizio 56W a 69W fino a fine vita). ZN140 (34-40W), ZN306(49-58W) e ZN288 (44-52W)

* CLO DALI-driver from the ZN240 uses 62W on average (56W start 69W end-of-life). ZN140 (34-40W), ZN306 (49-58W) en ZN288 (44-52W).

Opzioni:

- Profilo anodizzato, colori RAL
- Cavo privo di alogeni
- Profili a richiesta fino a 6 e 12 metri
- Due gruppi di apparecchi con cavo unico (certificazione KEMA)
- 3000k o 6000k LED
- Alimentatore con vita media lunga (> 100.000 ore)
- IP40 o IP54

Optional:

- Anodized profile, RAL colors
- Halogen-free cable
- Special profiles up to 6 and 12 meters
- Two lighting groups on one cable (KEMA certified)
- 3000k or 6000k LED
- Long life drivers (> 100.000 hours)
- IP40 or IP54